



# SUNDING SD-579A

## Radgröße einstellen

Die Standardgröße ist eingestellt auf 2155mm und kann wie folgt angepasst werden:

1. Gehe in den Einstellungen auf **Radgröße Einstellung/Wheel Size Setting**.
2. Drücke die **MODE** Taste, um die Werte gem. der Tabelle zu ändern.

Tire Size	Circumference	Tire Size	Circumference	Tire Size	Circumference
12x1.75	935	24x1-1/8	1795	27x1-3/8	2169
12x1.95	940	24x1-1/4	1905	27.5x1.50	2179
14x1.50	1020	26x1(599)	1913	27.5x2.1	2148
14x1.75	1055	26x1.25	1950	27.5x1.25	2182
16x1.50	1185	26x1.40	2005	700x18C	2070
16x1.75	1195	26x1.50	2010	700x19C	2080
16x2.00	1124	26x1.75	2023	700x20C	2086
16x1-1/8	1290	26x1.95	2050	700x23C	2096
16x1-3/8	1300	26x2.10	2058	700x25C	2105
17x1-1/4(369)	1340	26x2.125	2070	700x28C	2036
18x1.50	1340	26x2.35	2083	700x30C	2146
18x1.75	1350	26x3.00	2170	700x32C	2155
20x1.25	1450	26x1-1/8	1970	700Tubular	2130
20x1.75	1460	26x1-3/8	2068	700x35C	2168
20x1.95	1490	26x1-1/2	2100	700x38C	2180
20x1-1/8	1515	650C Tubular 26x7/8	1920	700x40C	2200
20x1-3/8	1565	650x20C	1938	700x42C	2224
22x1-3/8	1770	650x23C	1944	700x44C	2235
22x1-1/2	1785	650x25C 26x1(571)	1952	700x45C	2242
24x1.75	1890	650x38A	2125	700x47C	2268
24x2.00	1925	650x38B	2105	29x2.1	2288
24x2.125	1965	27x1(630)	2145	29x2.2	2298
24x1(520)	1753	27x1-1/8	2156	29x2.3	2326
24x/34Tubular	1785	27x1-1/4	2101		

3. Drücke die **SET** Taste, um die Eingabe zu bestätigen.

4. Wenn der Radumfang keiner Zahl der Tabelle entspricht, kannst du ihn selbst berechnen:

Multipliziere den Rad-Durchmesser in Millimeter mit 3,14, um den Radumfang zu bestimmen. Das ergibt zb bei einem 28 Zoll Fahrrad ca. 2237mm.

