



NavGear HD-Rückspiegel-Dashcam

Montage der Rückfahrkamera

Die Rückfahrkamera kann entweder mit Hilfe des Klebepads oder der Schrauben angebracht werden.

Achten Sie bei der Wahl des Montageorts darauf, dass Sie das Kabel noch zu Rückfahrlicht und Rückspiegel-Dashcam führen können. Achten Sie darauf, dass die Halterung Ihrer Rückfahrkamera bei der Montage nach oben zeigt.

1. Montage mit Klebepad

2. Schalten Sie den Motor des Fahrzeugs aus.
3. Installieren Sie Ihre Rückfahrkamera im Rückraum des Fahrzeugs.
4. Reinigen Sie die gewünschte Stelle von Staub, Fett und Schmutz. Lassen Sie sie gut trocknen.
5. Ziehen Sie auf einer Seite des Klebepads die Schutzfolie ab. Drücken Sie das Klebepad dann fest an die gereinigte Stelle.
6. Ziehen Sie die andere Schutzfolie ab. Drücken Sie die Halterung Ihrer Rückfahrkamera fest auf das Klebepad.
7. Verlegen Sie die Kabel im Innenraum des Fahrzeugs.
8. Verbinden Sie das rote Kabel mit dem Rückfahrlicht des Fahrzeugs.

HINWEIS: Lassen Sie die Montage gegebenenfalls von Fachpersonal vornehmen!

9. Führen Sie das schwarze Kabel durch das Fahrzeug bis zu Ihrer Rückspiegel-Dashcam. Schließen Sie es dort an den AV-Eingang an.

10. Montage mit Schrauben

11. Schalten Sie den Motor des Fahrzeugs aus.
12. Installieren Sie Ihre Rückfahrkamera im Rückraum des Fahrzeugs.

13. Nehmen Sie die Halterung Ihrer Rückfahrkamera als Schablone und zeichnen Sie an der gewünschten Stelle zwei Bohrlöcher an.

14. Bohren Sie an den markierten Stellen zwei Bohrlöcher.

15. Schrauben Sie Ihre Rückfahrkamera mit den zwei mitgelieferten Schrauben fest.

16. Verlegen Sie die Kabel im Innenraum des Fahrzeugs.

17. Verbinden Sie das rote Kabel mit dem Rückfahrlicht des Fahrzeugs.

HINWEIS: Lassen Sie die Montage gegebenenfalls von Fachpersonal vornehmen!

18. Führen Sie das schwarze Kabel durch das Fahrzeug bis zu Ihrer Rückspiegel-Dashcam. Schließen Sie es dort an den AV-Eingang an.

Bedienungsanleitung24.de