



## Thomson HB5426

### Verbindung mit WLAN herstellen

Der Fernseher kann drahtlos mit dem Heimnetzwerk verbunden werden. Hierzu benötigst du einen Drahtlos-Router oder Modem.

1. Drücke **[?]** (**Zahnrad**) auf der Fernbedienung, wähle **Netzwerk > Internetverbindung** und drücke **OK/[?]** zum Aufrufen.
2. Drücke **▲/▼** zur Auswahl von **Ein** und drücke **OK** zur Bestätigung.
3. Wähle mit **▲/▼** **Anschluss** und drücke **OK/[?]** zum Aufrufen der Funktion.
4. Wähle mit **▲/▼** **Wireless (Drahtlos)** und drücke **OK** zur Bestätigung.
5. Drücke **▲/▼** zur Auswahl von **Schnurlose Einstellungen** und anschließend **OK/[?]** zum Aufrufen der Funktion.

Du kannst die Drahtlos-Netzwerkverbindung auf dreierlei Weise einstellen:

#### 6. Scannen

Drücke **▲/▼** zur Auswahl von **Scannen** und drücke **OK/[?]** zum Aufrufen der Funktion. Der Fernseher sucht alle Zugangspunkte innerhalb der Reichweite. Die aufgefundenen Zugangspunkte werden angezeigt.

- Drücke **▲/▼** zur Auswahl eines verfügbaren Zugangspunkts und dann **OK/[?]** zum Verbinden.
- Drücke **[?]** zur Rückkehr in die **Schnurlose Einstellungen**.

*Hinweis: Bei Auswahl eines geschützten Zugangspunkts musst du das entsprechende Passwort eingeben. Drücke OK auf der Fernbedienung, um die virtuelle Tastatur zur Eingabe des Passworts anzuzeigen.*

#### 7. Manuell

- Drücke **▲/▼** zur Auswahl von **Manuell** und dann **OK/[?]** zum Aufrufen der Funktion. Du wirst aufgefordert, die korrekte SSID eines verfügbaren Drahtlos-Routers einzugeben, um die Verbindung herzustellen.

- Drücke **[?]** zur Rückkehr zu den Wireless settings (Schnurlose Einstellungen)

## 8. Automatisch

Unterstützt dein Router WPS, so kannst du dich mit dem Netzwerk über PIN oder PBC verbinden. WPS konfiguriert die SSID und den WPA-Schlüssel automatisch.

- Drücke **▲/▼** zur Auswahl von **Automatisch** und dann **OK/[?]** zum Aufrufen der Funktion.
- PIN: Wähle PIN und drücken Sie **OK/▶** zum Aufrufen der Funktion. Wähle einen beliebigen PIN-Code. Achte darauf, dass dieser Code auf dem Zugangspunkt installiert ist. Wähle **OK** und drücke **OK**, um die Verbindung einzurichten.
- PBC: Hat der Router eine PBC-Taste, so wähle PBC und drücke **OK/▶** zum Aufrufen der Funktion. Drücke die PBC-Taste auf dem Router innerhalb von 2 Minuten, bevor du **OK** wählst und erneut **OK** drückst. Der Fernseher bezieht automatisch die Netzwerkeinstellungen und verbindet sich mit dem Netzwerk.
- Drücke **[?]** zur Rückkehr zu den Schnurlose Einstellungen.
- Drücke **[?]** zur Rückkehr in das Netzwerkmenü.

9. Zur Überprüfung der Informationen zur aktuellen Verbindung, wie Anschluss, Adresstyp, IP-Adresse usw. drücke **▲/▼** zur Auswahl von Informationen und dann **OK/▶** zum Aufrufen der Funktion. Drücke **[?]** zur Rückkehr in das Netzwerkmenü.

10. Zur Überprüfung der Internetverbindung drücke **▲/▼** zur Auswahl von **Anschlusstest** und drücke **OK/[?]**.

---

**Smart TV Portal aufrufen** Drücke **[?]** (**Zahnrad**) auf der Fernbedienung, wähle **Smart TV** und drücke **OK/[?]** zum Aufrufen. Wähle **Smart TV-Portal** und drücke **OK/[?]** zum Aufrufen. *Hinweis: Da der Aufbau der Internetverbindung etwas Zeit benötigt, sollte nach dem Einschalten des Fernsehgeräts aus dem Standby-Modus einige Minuten gewartet werden, bis die SmartTV-Funktion verwendet werden kann.*