



Gigaset DX600A ISDN--DECT Telefon

Firmware aktualisieren

Voraussetzung für die Firmwareaktualisierung:

Das Basistelefon ist mit dem Internet verbunden (d. h. an einen Router angeschlossen).

Standardmäßig wird das Firmware-Update direkt aus dem Internet heruntergeladen. Die entsprechende Web-Seite ist in Ihrem Basistelefon voreingestellt.

Voraussetzung:

- Das Basistelefon ist im Ruhezustand, d. h.: Es wird nicht telefoniert.
- Es besteht keine interne Verbindung zu/zwischen angemeldeten Mobilteilen.
- Kein Mobilteil hat das Menü des Basistelefons geöffnet.

1. Firmware-Update manuell starten

Öffnen Sie den Pfad, wie im Bild gezeigt.

Im System wählen Sie dann **Firmware-Update** aus und drücken **OK**.



2. Geben Sie Ihre System-PIN ein und drücken Sie **OK**.



3. Das Basistelefon stellt eine Verbindung zum Internet her.

4. Wählen Sie "Ja" (Display-Taste drücken), um das Firmware-Update zu starten.



HIWEIS:

- *Das Firmware-Update kann bis zu 3 Minuten dauern.*
- *Beim Update aus dem Internet wird geprüft, ob eine neuere Version der Firmware zur Verfügung steht. Ist*

dies nicht der Fall, wird der Vorgang abgebrochen und eine entsprechende Meldung ausgegeben.